

Моторное масло гоночное RAVENOL RRS Racing Rally Synto 5W-50

Вязкость: 5W-50

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1142100-001
Артикул:
1142100-001-01-999
Штрих-код:
4014835726918



4 литра

Артикул:
1142100-004
Артикул:
1142100-004-01-999
Штрих-код:
4014835726994



5 литров

Артикул:
1142100-005
Артикул:
1142100-005-01-999
Штрих-код:
4014835726956



10 литров

Артикул:
1142100-010
Артикул:
1142100-010-01-999



20 литров

Артикул:
1142100-020



20 литров, еsobox

Артикул:
1142100-B20



60 литров

Артикул:
1142100-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1142100-D60
Артикул:
1142100-D60-01-888
Штрих-код:
4014835726932



208 литров

Артикул:
1142100-208



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1142100-D28
Артикул:
1142100-D28-01-888
Штрих-код:
4014835726901



1000 литров

Артикул:
1142100-700

RAVENOL RRS Racing Rally Synto 5W-50 – полностью синтетическое всесезонное моторное масло для автогонок, изготовленное на основе смеси эстерового и полиальфаолефинового базового масла.

Предназначено для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях.

Благодаря высокому индексу вязкости, хорошей устойчивости к сдвигу и специальному пакету присадок с содержанием вольфрама, масло **RAVENOL RRS Racing Rally Synto 5W-50** отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации. Наличие вольфрама в масле **RAVENOL RRS Racing Rally Synto 5W-50** обеспечивает модификацию поверхностей трения, их выглаживание, снижение трения и износа, а также обеспечивает быстроту воздействия. Полная защита двигателя от коррозии (окисления) и пенообразования.

Применение масла **RRS Racing Rally Synto 5W-50** обеспечивает:

- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Сниженное пенообразование
- Стабильные вязкостные характеристики
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах
- Прекрасные детергентные и диспергирующие свойства
- Защиту от износа, коррозии и пенообразования

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|--|--|-----------------|
| Протестировано партнерами | Nürburgring | |
| Рекомендовано партнерами | Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher) | |
| Плотность при 20°C | 849 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 17.7 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 111.7 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 175 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C | 4.53 мПа*с | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C | 5386 мПа*с | ASTM D5293 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 22.900 мПа*с | ASTM D4684 |
| Температура застывания | -54 °C | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK | 7.5 % | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения | 234 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число | 11.9 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.28 %wt. | DIN 51575 |
| Область применения | ADAC GT masters, FIA F3 EUROPEAN Championship, Opel Motorsport | |

Аналоги OEM

Ford

HG7Z19M544A, 198095

Mercedes-Benz

A000989880110

Motorcraft

XO5W50Q1GT, XO5W50QG7

Polaris

502338, 2876247, 502484, 2877263, 502129, 500862, 549290, 2871281, 2876244, 2877868, 2877490, 2878814, 502485, 502120, 502486, 2876245, 2871844, 2877264, 2874415, 500861, 502117, 2878919, 501727, 502488, 2878003, 2876246

Фасовки снятые с производства

| <i>Фасовка</i> | <i>Артикул</i> | <i>Штрих-код</i> |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 литр | 1142100-001-01-100 | 4014835639317 |
| | 1142100-001-06-999 | 2200000026415 |
| 5 литров | 1142100-005-01-100 | 4014835639355 |
| | | 2200000031020 |
| 10 литров | 1142100-010-01-999 | |
| 20 литров | 1142100-020-01-999 | |
| 20 литров, есовох | 1142100-B20-01-888 | |
| 60 литров | 1142100-060-01-999 | |
| 208 литров | 1142100-208-01-999 | |