

# Моторное масло для 2Т скутеров RAVENOL Scooter 2-Takt Teilsynth

Полусинтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1152150-001**  
Артикул:  
1152150-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835728110



## 4 литра

Артикул:  
**1152150-004**  
Артикул:  
1152150-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835728196



## 10 литров

Артикул:  
**1152150-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1152150-020**



## 20 литров, ecobox

Артикул:  
**1152150-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1152150-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1152150-208**



## 1000 литров

Артикул:  
**1152150-700**

**RAVENOL Scooter 2-Taktoel teilsynthetisch** – полусинтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе синтетических эфиров (эстеров) и синтетического полиизобутелена (PIB).

Содержание синтетических компонентов менее 30%. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп».

Предназначено для современных двухтактных бензиновых двигателей мотоциклов, мотороллеров, мопедов, скутеров, снегоходов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло.

Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру вспышки. RAVENOL Scooter 2-Taktoel teilsynthetisch не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином. Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение 1:50. Однако в каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси.

Применение **SCOOTER 2-Takt Teilsynth.** обеспечивает:

- Отличное смазывание всех деталей двигателя
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания
- Очищение от продуктов сгорания и отложений в камерах сгорания, во впускных и выпускных отверстиях

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TC	
JASO	FC	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGC	
Подходит для	Aprilia, Honda, Кумсо, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Плотность при 20°C	865 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	9.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	68.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	122	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	168 °C	DIN EN ISO 2592
Сульфатная зольность	0.04 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	2T	

## Аналоги OEM

### Alpine

100581, 0100581, 0100583, 100583, 0100584, 100584, 0100585, 100585, 100582, 0100582

### Honda

0824599908HF, 0824999901, 0824999911, 0824899901, 0824899911

### Suzuki

9900021740

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1152150-001-01-100	4014835101616
	1152150-001-06-999	2200000025548
10 литров	1152150-010-01-999	
20 литров	1152150-020-01-999	
60 литров	1152150-060-01-999	
208 литров	1152150-208-01-999	