

Масло для 2Т снегоходов RAVENOL Snowmobiles Teilsynth 2-Takt

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1152310-001
Артикул:
1152310-001-01-999
Штрих-код:
4014835728516



4 литра

Артикул:
1152310-004
Артикул:
1152310-004-01-999
Штрих-код:
4014835728592



10 литров

Артикул:
1152310-010
Артикул:
1152310-010-01-999
Штрих-код:
4014835728547



20 литров

Артикул:
1152310-020
Артикул:
1152310-020-01-999
Штрих-код:
4014835728523



20 литров, esobox

Артикул:
1152310-B20
Артикул:
1152310-B20-01-888
Штрих-код:
4014835779921



60 литров

Артикул:
1152310-060
Артикул:
1152310-060-01-999
Штрих-код:
4014835728561



208 литров

Артикул:
1152310-208
Артикул:
1152310-208-01-999



1000 литров

Артикул:
1152310-700

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2-Takt – окрашенное в синий цвет полусинтетическое моторное масло, разработанное на основе специальных эстеров и полиизобутилена (ПИБ) с применением специального беззольного пакета присадок, для оптимального смазывания и защиты от коррозии 2-х тактных двигателей.

Применяется в рекомендованной пропорции смешивания с обычным бензином 1:75.

Подходит для смазывания двухтактных высоко оборотистых бензиновых двигателей снегоходов с воздушным охлаждением, работающих при высоких нагрузках.

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2-Takt прекрасно подходит для смазывания двухтактных двигателей снегоходов с водяным охлаждением.

Применение **SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt** обеспечивает:

- Надлежащее смазывание всех компонентов двигателя
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Сгорание без остатков и отложений на свечах зажигания
- Уменьшение количества дыма в выхлопных газах, благодаря сгоранию без остатка

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TC	
JASO	FC	
Соответствует требованиям	Arctic	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGC	
Подходит для	Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Плотность при 20°C	865 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	9.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	70.1 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	117	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	168 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	2T	

Аналоги OEM

BRP

619590103, 293600100, 293600071, 779447, 219700472, 293600101, 779448, 779449

Polaris

502571, 502087, 2875035, 2882201, 2871098, 2870651, 502140, 2875039, 2875040, 502495, 502088, 500845, 2871097, 2875036, 2882202, 2875038, 502336, 2875037, 502141

Yamaha

LUB2STRKS112, LUB2STRK2SQT, 90793AS221, 90793AS22400, 90793AS224, 90793AS22100, LUB2STRKS104, 90793AS222, 90793AS225, 90793AS22200, 90793AS22500

Yamalube

ACCY2S000012, LUB2STRK2S12, YMD670210102, YMD670210100, YMD670210101, YMD670212080, YMD670210400, YMD670210401, YMD670210402, YMD670212001, YMD670212000

Фасовки снятые с производства

Фасовка

Артикул

Штрих-код

1 литр	1152310-001-01-100	4014835638419
	1152310-001-06-999	2200000018038
10 литров	1152310-010-01-100	2200000010681
		2200000018892
20 литров	1152310-020-01-100	4014835638426
		2200000025395
		2200000041555
60 литров	1152310-060-01-100	4014835638464
		2200000025159
		2200000026835
208 литров	1152310-208-01-999	