

Моторное масло RAVENOL Marineoil PETROL 20W-50

Вязкость: 20W-50**Минеральное****1 литр**Артикул:
1163210-001**4 литра**Артикул:
1163210-004
Артикул:
1163210-004-01-999
Штрих-код:
4014835730397**10 литров**Артикул:
1163210-010**20 литров**Артикул:
1163210-020**20 литров, esobox**Артикул:
1163210-B20**60 литров**Артикул:
1163210-060**208 литров**Артикул:
1163210-208**1000 литров**Артикул:
1163210-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
Соответствует требованиям	Volvo Penta AB	
Подходит для	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Плотность при 20°C	878.2 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	18.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	129	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	247 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	10.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.42 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163210-001-01-999	
	1163210-001-06-999	
10 литров	1163210-010-01-999	
20 литров	1163210-020-01-999	
60 литров	1163210-060-01-999	
208 литров	1163210-208-01-999	