

Моторное масло RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth

Вязкость: 20W-50

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1171105-001
Артикул:
1171105-001-01-999
Штрих-код:
4014835803251



4 литра

Артикул:
1171105-004
Артикул:
1171105-004-01-999
Штрих-код:
4014835803268



20 литров

Артикул:
1171105-020



20 литров, есобох

Артикул:
1171105-B20



60 литров

Артикул:
1171105-060



208 литров

Артикул:
1171105-208



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1171105-D28

RAVENOL Motobike V-Twin SAE 20W-50 Fullsynth - полностью синтетическое масло «3 в 1» для двигателя, приводов и коленвалов, специально разработано для мотоциклов Cruiser и Chopper.

Снижает трение и защищает места трения металл-металл в ventилях и коленвалах.

Обеспечивает прекрасную стабильность и устойчивость к термическим нагрузкам при экстремально высоких температурах, которым подвержены V-образные двухцилиндровые двигатели с воздушным охлаждением.

Применение:

RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth подходит для применения во всех типах двигателей V-Twin мотоциклов Chopper и Cruiser, где требуется применение масла класса вязкости SAE 20W-50.

Протестировано для Cruiser и Chopper Motorräder

Применение **Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth** обеспечивает:

- Стабильные вязкостные характеристики
- Уменьшение трения
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах
- Прекрасные детергентные и диспергирующие свойства
- Очень хорошую защиту от износа и коррозии
- Защиту от пенообразования

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
JASO	MA2	
Соответствует требованиям	Indian , Moto , Suzuki V-Twin Motor Oil, Triumph , Victory	
Подходит для	BMW Cruiser Motorcycles	
Плотность при 20°C	858 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	19.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	139.67 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	163	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	4473 мПа*с	ASTM D5293
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	252 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

BRP

779462

Honda

08C35A251M02, 08C35A251M01, 08C35A251L01

Yamaha

LUB20W50SS12

Yamalube

LUB20W50AP04, LUB20W50AP12, YMD650420100, YMD650420102, YMD650420103, YMD650420104, YMD650426001, YMD650426002, YMD650422081, YMD650422082, YMD650220101, YMD650220102, YMD650220103, YMD650220104, YMD650220105, YMD650226001, YMD650226002, YMD650226003, YMD650222080, YMD650220100, YMD650220402, YMD650220403