

Моторное масло RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-40 USVO

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil**CleanSynto®****Вязкость: 10W-40****Полностью синтетическое****1 литр**

Артикул:
1171106-001
Артикул:
1171106-001-01-999
Штрих-код:
4014835864658

**4 литра**

Артикул:
1171106-004
Артикул:
1171106-004-01-999
Штрих-код:
4014835864689

**20 литров, есобох**

Артикул:
1171106-B20

**60 литров**

Артикул:
1171106-060
Артикул:
1171106-060-01-999

**208 литров**

Артикул:
1171106-208

Полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для гоночных режимов эксплуатации с использованием технологий USVO® и CleanSynto®

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40 - это полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для гоночных режимов эксплуатации с использованием технологий USVO® и CleanSynto®. Продукт разработан на основе 100% ПАО базового масла и сложных эфиров и, поэтому в соответствии с законодательством Германии, относится к

«полностью синтетическому» типу продуктов. Благодаря специальной рецептуре, основанной на новой гоночной технологии RAVENOL, достигается идеальное сочетание работы двигателя, коробки передач и сцепления. Превосходные свойства полностью синтетических базовых масел на основе ПАО и эфиров обеспечивают максимальную производительность и надежную защиту от износа.

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40 - это мотоциклетное масло, которое можно использовать как в гонках, так и на обычных условиях эксплуатации (городской режим). Превосходные характеристики при "холодном" пуске обеспечивают оптимальную надежность смазки. Благодаря значительной экономии топлива **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** способствует защите окружающей среды за счет сокращения вредных выбросов в окружающую среду.

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40 - идеальное полностью синтетическое мотоциклетное масло для сверхмощных 4-тактных двигателей. Рецептура гарантирует максимальную защиту всех компонентов двигателя. **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** облегчает переключение передач, так что передачи включаются и переключаются точно, тихо и плавно. Эффективность продукта проявляется в очень низком трении критичных узлов смазывания двигателя при сохранении максимальной мощности. **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** можно использовать как на городских дорогах, так и на гоночной трассе.

Выполняет требования: **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

Применение **Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** обеспечивает:

- Защиту от износа
- Высокую температурную стабильность, высокий индекс вязкости
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Безупречную чистоту двигателя

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	851 г/см ³	ASTM D1123
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	15.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	97.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	165	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6210 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	11.700 мПа*s	ASTM D4684
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	4.6 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	242 °C	DIN 51757
Щелочное число	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.85 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

BRP

779463

Suzuki

9900021EA0017, 9900021EA0027, 9900021EA0207

Yamalube

YMD650110103, YMD650110404, YMD650116001, YMD650112081, YMD650112082, YMD650116002, YMD650110405, YMD650110105, YMD650110104, YMD650116003, YMD650112083, YMD650110501, YMD650116000, YMD65011BFN0, YMD650110102, YMD650110101, YMD650110406, YMD650110500, YMD650510100, YMD650510101, YMD650510102, YMD650510400, YMD650510401, YMD650510402, YMD650516000, YMD650516001