

Моторное масло RAVENOL Motobike 4-T Ester 15W-50

Вязкость: 15W-50

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1172113-001
Артикул:
1172113-001-01-999
Штрих-код:
4014835731219



4 литра

Артикул:
1172113-004
Артикул:
1172113-004-01-999
Штрих-код:
4014835731295



10 литров

Артикул:
1172113-010



20 литров

Артикул:
1172113-020



20 литров, есовох

Артикул:
1172113-B20



60 литров

Артикул:
1172113-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1172113-D60



208 литров

Артикул:
1172113-208



1000 литров

Артикул:

1172113-700

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50 - это синтетическое современное моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает экономию топлива.

Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах. Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне.

Является новой высокотехнологичной разработкой, которая создавалась специально для мотоспорта.

Применение:

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50 применяется для всех типов 4-х тактных двигателей мотоциклов, где предписано применение масел класса JASO MA2 T903:2016 и вязкостью SAE 15W-50.

Применение **MOTOBIKE 4-T Ester SAE 15W-50** обеспечивает:

- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя
- Низкое пенообразование благодаря низкому расходу масла
- Защиту от образования шлама, нагара и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Безупречную работу гидротолкателя при различных температурах
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Неизменяемую вязкость на протяжении всего интервала замены масла, с высоким индексом вязкости
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	860 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	144.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	147	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	5.13 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C	6300 мПа*с	ASTM D5293
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	256 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.86 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

BMW

83212218762, 83212213684, 83122405894, 83122406469, 83122406468, 83212410655, 83212410656, 83212334736, 83122405891, 83212365963, 83122405892, 83122406467, 83212455133, 89999405893, 83212444515, 83122405893

Yamaha

LUB15W50FS12

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1172113-001-01-100	4014835702110
	1172113-001-06-999	2200000025449
20 литров	1172113-020-01-999	
60 литров	1172113-060-01-999	

Фасовка

Артикул

Штрих-код

208 литров

1172113-208-01-999
