

# Трансмиссионное масло RAVENOL Getriebeoel EPX 85W-90 GL-5

**Вязкость: 85W-90**

**Минеральное**



## **1 литр**

Артикул:  
**1223206-001**



## **4 литра**

Артикул:  
**1223206-004**



## **20 литров**

Артикул:  
**1223206-020**  
Артикул:  
**1223206-020-01-999**



## **20 литров, есобох**

Артикул:  
**1223206-B20**



## **60 литров**

Артикул:  
**1223206-060**  
Артикул:  
**1223206-060-01-999**



## **208 литров**

Артикул:  
**1223206-208**  
Артикул:  
**1223206-208-01-999**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Соответствует требованиям	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQ-M2C 9002-AA, MAN 342 Type M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B	
Плотность при 20°C	882 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	130.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -26°C	60.100 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	222 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

## Аналоги OEM

### Ford

1781297, 5000166, 5000167, A72SX19K261CA, A72SX19K261DA, 5009922, A82SX19K261AA

### Toyota

0888500500, 0888500503

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1223206-004-01-999	
20 литров, есобох	1223206-B20-01-888	