

# Трансмиссионное масло RAVENOL SLG 80W-90

**Вязкость: 80W-90**

**Минеральное**



**1 литр**

Артикул:  
**1223305-001**



**4 литра**

Артикул:  
**1223305-004**



**10 литров**

Артикул:  
**1223305-010**  
Артикул:  
1223305-010-01-999



**20 литров**

Артикул:  
**1223305-020**  
Артикул:  
1223305-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835738522



**20 литров, esobox**

Артикул:  
**1223305-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1223305-060**  
Артикул:  
1223305-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835738560



**208 литров**

Артикул:  
**1223305-208**  
Артикул:  
1223305-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835738584



**1000 литров**

Артикул:  
**1223305-700**

**RAVENOL SLG LKW Getriebeoil 80W-90** это высококачественное multifunctionальное трансмиссионное масло с добавлением специально разработанного пакета присадок.

**RAVENOL SLG LKW Getriebeoil 80W-90** разрабатывалось специально для коробок передач и элементов трансмиссии большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники и является трансмиссионным маслом уровня качества Total Drive Line (TDL).

Идеально подходит при эксплуатации коробок передач с интегрированным гидравлическим трансмиссионным тормозом Intarder или отдельным гидравлическим трансмиссионным тормозом Retarder.

Применение **Getriebeoil SLG 80W-90** обеспечивает:

- Отличную работу при крайне низких температурах
- Высокую стабильность к окислению
- Чёткое переключение передач, снижение шума и вибрации шестерен
- Снижение потерь энергии на трении
- Предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания
- Сохранение вязкостных характеристик на весь срок эксплуатации

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-3, GL-4, GL-5, MT-1	
Одобрено производителем	DTFR 12B130 (MB 235.6), MAN 342 Type M2, Volvo 97321, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Соответствует требованиям	DTFR 12B100 (MB 235.0), MAN 341 Type E2, MAN 341 Type Z2, MB 235.0, MB 235.6, Mack GO-J, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 2B	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 A, MIL-L-2105 B, MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D, MIL-L-2105 E, MIL-PRF-2105 E	
Подходит для	DAF, IVECO	
Плотность при 20°C	889 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	15.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	146.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	105	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -26°C	161.000 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	200 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1a	ASTM D130

## Аналоги OEM

### AcDelco

88900144

### DAF

1659975, 09227RU

### FEBI

170166, 170167, 170168

### Ford

A86SX2C104AAA, XY80W90KL, XY80W90QL, 173576, XY80W90Q, 5016429

## General Motors

93165588, 1942008

## Scania

1892391, 1892392, 1892394, 1892393, 1892395, 1905038

## Volvo

11706213, VOE11706213, 11706786, VOE11706786, 11706214, VOE11706214

## ZF

0681000412, 681000412, 0681000410, 681000410, 0681000411, 681000411

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1223305-001-01-999	
	1223305-001-06-999	
4 литра	1223305-004-01-999	
10 литров	1223305-010-01-999	
20 литров	1223305-020-01-000	4014835646322
		2200000024398
		2200000028952
20 литров, есовох	1223305-B20-01-888	
60 литров	1223305-060-01-000	4014835646360
208 литров	1223305-208-01-000	4014835646384
		2200000045546