

# Трансмиссионное масло RAVENOL Motogear 80W-90 GL-4

**Вязкость: 80W-90**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1250055-001**  
Артикул:  
1250055-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835735217



## 4 литра

Артикул:  
**1250055-004**



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1250055-B20**



## 208 литров

Артикул:  
**1250055-208**

**RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4** - минеральное трансмиссионное масло со специальным комплексом присадок для коробок передач. Гарантирует оптимальное смазывание даже при высоких температурах.

**RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4** обеспечивает прочную масляную пленку во время смазывания даже при экстремальных динамических условиях

**RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4** снижает трение, предотвращает износ и коррозию.

Область применения:

**RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4** подходит для применения в трансмиссиях мототехники с 2-х и 4-х тактными двигателями, которой предписано использование масла уровня качества SAE 80W-90 API GL-4.

## Применение Motogear SAE 80W-90 GL-4 обеспечивает:

- Отличную устойчивость к окислению

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Защиту от пенообразования
- Хорошую совместимость с элементами из металла и уплотнительными материалами
- Отличные воздухоотделительные свойства
- Отсутствие пенообразования
- Стабильную масляную пленку и высокую защиту от износа

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Плотность при 20°C	879 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	126.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -26°C	45.600 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1250055-004-01-999	