

# Моторное масло RAVENOL SSV Fuel Economy 0W-30

**USVO**<sup>®</sup>  
Ultra Strong Viscosity Oil

**CleanSynto**<sup>®</sup>

**Вязкость: 0W-30**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1111145-001**  
Артикул:  
1111145-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835842458



## 4 литра

Артикул:  
**1111145-004**  
Артикул:  
1111145-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835842489



## 5 литров

Артикул:  
**1111145-005**  
Артикул:  
1111145-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835867536



## 10 литров

Артикул:  
**1111145-010**  
Артикул:  
1111145-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835860391



## 20 литров

Артикул:  
**1111145-020**



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1111145-B20**  
Артикул:  
1111145-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835842533



## 60 литров

Артикул:  
**1111145-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111145-D60**  
Артикул:  
1111145-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835842557



### **208 литров**

Артикул:

**1111145-208**

Артикул:

1111145-208-01-999

Штрих-код:

2200000083562



### **208 литров, принтованная бочка**

Артикул:

**1111145-D28**

Артикул:

1111145-D28-01-888

**RAVENOL SSV 0W-30** – полностью синтетическое легкотекучее масло на основе ПАО, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и USVO® для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува легковых автомобилей. Минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива, обеспечивает прекрасные свойства при холодном старте. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Имеет высокий индекс вязкости благодаря специально подобранному базовому маслу и ПАО. Превосходные свойства при холодном пуске обеспечивают оптимальное смазывание даже в фазе непрогретого двигателя. Благодаря экономии топлива RAVENOL SSV FUEL ECONOMY SAE 0W-30 снижает эмиссию вредных веществ в атмосферу

Применение RAVENOL SSV 0W-30 обеспечивает:

- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Прекрасную защиту от износа и высокий индекс вязкости даже при высоких скоростных режимах эксплуатации, увеличивая срок службы двигателя
- Отличные показатели при холодном пуске даже при низких температурах ниже -30 °C
- Прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах
- Низкую испаряемость, пониженный расход масла
- Отсутствие отложений в камере сгорания, в зоне поршневых колец и клапанов
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Удлиненные интервалы замены, бережное отношение к окружающей среде

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
ACEA	A5, B5	
Одобрено производителем	MB-Approval 229.6, Volvo VCC 95200377	
Плотность при 20°C	838 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	9.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	52.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	172	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.97 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	4610 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	16.300 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-57 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8.1 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	9.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.2 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Alpine

101641, 0101641, 0101642, 0101644, 101644, 101642, 0101645, 101645, 0101643, 101643

### BMW

83212449994, 83212431037, 83212431038, 83212431039, 83212462939, 83212462942

### General Motors

93160348, 1942019, 1942020, 93160349, 93160353, 1942029, 93160350

### Land Rover

LR007129

### Nissan

KLAN100304, KLAPN00304, KLAN100302, KLAPN00302

## Фасовки снятые с производства

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
4 литра	1111145-004-01-A01	2200000065483
5 литров	1111145-005-01-A1R	4014835860254
8 литров	1111145-008-01-BFD	
20 литров	1111145-020-01-888	
60 литров	1111145-060-01-888	
	1111145-060-01-999	
208 литров	1111145-208-01-888	