

# Моторное масло RAVENOL RNF 0W-20

**Вязкость: 0W-20****Синтетическое****1 литр**Артикул:  
**1111153-001****4 литра**Артикул:  
**1111153-004****5 литров**Артикул:  
**1111153-005****10 литров**Артикул:  
**1111153-010****20 литров**Артикул:  
**1111153-020****20 литров, еsobox**Артикул:  
**1111153-B20****60 литров**Артикул:  
**1111153-060****208 литров**Артикул:  
**1111153-208**

## Характеристики

| Наименование   | Значение         | Аудит           |
|--|------------------|-----------------|
| ACEA   | C5               |                 |
| Одобрено производителем                                  | Renault RN17 FE  |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 841,0            | EN ISO 12185    |
| Цвет   | Желто-коричневый | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 8.3              | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C  | 38.8             | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 199              | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 2.75 мПа*с       | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C              | 4800 мПа*с       | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C | 17300 мПа*с      | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -48 °C           | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 10.9 %           | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 232 °C           | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число   | 8.7 mgKOH/g      | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.79 %wt.        | DIN 51575       |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул            | Штрих-код |
|---------|--------------------|-----------|
| 1 литр  | 1111153-001-01-999 |           |
| 4 литра | 1111153-004-01-999 |           |