

Моторное масло RAVENOL Super Performance Truck 5W-30

Вязкость: 5W-30

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1122102-001



5 литров

Артикул:
1122102-005
Артикул:
1122102-005-01-999
Штрих-код:
4014835725751



10 литров

Артикул:
1122102-010
Артикул:
1122102-010-01-999



20 литров

Артикул:
1122102-020
Артикул:
1122102-020-01-999
Штрих-код:
4014835725720



20 литров, esobox

Артикул:
1122102-B20



60 литров

Артикул:
1122102-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1122102-D60
Артикул:
1122102-D60-01-888
Штрих-код:
4014835725737



208 литров

Артикул:
1122102-208
Артикул:
1122102-208-01-999
Штрих-код:
4014835725782



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1122102-D28
Артикул:
1122102-D28-01-888
Штрих-код:
4014835725706



1000 литров

Артикул:
1122102-700

RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30 – высоколегированное легкотекучее моторное масло USHPD - класса на базе синтетических базовых масел со специальным пакетом присадок для круглогодичного использования в высоконагруженных турбодизелях грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники.

Может быть использовано в качестве универсального моторного масла при смешанной парке автомобилей в дизельных двигателях класса EURO 1, 2, 3, 4, а также EURO 5. Если иное не указано автопроизводителем, интервал замены на данном масле может быть увеличен до 100 000 км.

Применение **Super Performance Truck SAE 5W-30** обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличную стабильность при высоких температурах
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Экономичность за счет снижения расхода топлива
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, CI-4	
ACEA	E4, E7	
JASO	DH-1	
Одобрено производителем	Renault RXD	
Соответствует требованиям	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120 (MB 228.5), Global DHD-1, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.28, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Scania LDF-3, Voith Retarder B, Volvo VDS-3	
Подходит для	IVECO	
Плотность при 20°C	854 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	69.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	161	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	6000 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	16.200 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	10.1 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	242 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	13 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Hino

HRLIE05W30C

Isuzu

1884059300

Фасовки снятые с производства

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
1 литр	1122102-001-01-999 1122102-001-06-999	
10 литров	1122102-010-01-999	
20 литров	1122102-020-01-100	4014835638013 2200000035943 2200000037596
60 литров	1122102-060-01-999	
208 литров	1122102-208-01-100 1122102-208-01-909	4014835638082 4014835803053 2200000032256
208 литров	1122102-208-01-100	2200000032256 4014835638082