

Моторное масло RAVENOL Super Truck 40

Вязкость: 40W

Минеральное



1 литр

Артикул:
1123725-001



5 литров

Артикул:
1123725-005



10 литров

Артикул:
1123725-010



20 литров

Артикул:
1123725-020



20 литров, еsobox

Артикул:
1123725-B20



60 литров

Артикул:
1123725-060



208 литров

Артикул:
1123725-208



1000 литров

Артикул:
1123725-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MB 235.12, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 04A, ZF TE-ML 04B	
Плотность при 20°C	883 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	131.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	246 °C	DIN EN ISO 2592

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1123725-001-06-999	
5 литров	1123725-005-01-400 1123725-005-01-999	
10 литров	1123725-010-01-999	
20 литров	1123725-020-01-400 1123725-020-01-999	
208 литров	1123725-208-01-999	