

Моторное масло RAVENOL Marineoil Diesel SHPD 10W40

Вязкость: 10W-40

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1162100-001



4 литра

Артикул:
1162100-004



10 литров

Артикул:
1162100-010



20 литров

Артикул:
1162100-020



20 литров, esobox

Артикул:
1162100-B20



60 литров

Артикул:
1162100-060



208 литров

Артикул:
1162100-208



1000 литров

Артикул:
1162100-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, CI-4	
ACEA	B4, E7	
Соответствует требованиям	DDC Detroit Diesel, Scania LDF-2, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Подходит для	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Плотность при 20°C	866 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	13.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	92 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	151	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6470 мПа*с	ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	214 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1162100-001-01-999 1162100-001-06-999	
4 литра	1162100-004-01-999	
10 литров	1162100-010-01-999	
20 литров	1162100-020-01-999	
60 литров	1162100-060-01-999	
208 литров	1162100-208-01-999	