

# RAVENOL SCG Super Construction Gear 85W-90 GL-5 LS

**Вязкость: 85W-90****Минеральное****10 литров**Артикул:  
**1223310-010****20 литров**Артикул:  
**1223310-020****20 литров, есоbox**Артикул:  
**1223310-B20****60 литров**Артикул:  
**1223310-060****208 литров**Артикул:  
**1223310-208****1000 литров**Артикул:  
**1223310-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5 LS	
Соответствует требованиям	ASTM D7450, Liebherr Cranes, MAN 342 N, MIL-L-2105 D, Volvo 97310, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16E	
Плотность при 20°C	885.3 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	136 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	110	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	194 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130