

# Трансмиссионное масло RAVENOL Catoel TO-4 SAE 30W

**Вязкость: 30W**

**Минеральное**



## **20 литров**

Артикул:  
**1310613-020**  
Артикул:  
1310613-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835740327



## **20 литров, еsobox**

Артикул:  
**1310613-B20**



## **208 литров**

Артикул:  
**1310613-208**  
Артикул:  
1310613-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835740389



## **1000 литров**

Артикул:  
**1310613-700**

RAVENOL Catoel TO-4 SAE 30W специальное трансмиссионное масло, произведённое в Германии на основе минерального базового масла высшего качества с применением специального комплекса присадок.

Предназначено специально для элементов трансмиссии, гидравлических приводов и муфт карьерной и строительной технике. Применяется в многодисковых сцеплениях и тормозах, так называемого, «мокрого типа». Не применять в качестве моторного масла.

## **Применение CATOEL TO-4 SAE 30W обеспечивает:**

- Отличную защиту от износа
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Увеличивает продолжительность жизни компонентов
- Гарантию максимального срока службы агрегатов

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, MT-1	
Одобрено производителем	ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Komatsu KES 07.868.1 (2002)	
Подходит для	Eaton Fuller	
Плотность при 20°C	880.1 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	95.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	252 °C	DIN EN ISO 2592

## Аналоги OEM

### Caterpillar

143487, 7X7855

### Volvo

15002772, 1161943, 1161944

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1310613-208-01-000	4014835635289 2200000044549